

Stabilisierungssystem

STAB-FAST ALU

NEU!

- Leichter durch Aluminiumbauweise
- Verbessertes Hakenmesser
- TÜV und CE geprüft
- Einfach, vielseitig und sicher
- Problemloser, schneller Aufbau



Set STAB FAST ALU

Stabilisierungssystem

STAB-FAST ALU

Stab-Fast ALU besteht aus:

Drei Stützen, Hakenmesser, Keil und zwei Transporttaschen

Eingefahrene Länge	1.070 mm
Ausgefahrene Länge	1.720 mm
Gewicht pro Stütze	7,2 kg
Maximale Belastung der Stütze in Längsrichtung	1.500 kg
Länge Band	5.000 mm
Abmaße Tasche	1.100 x 300 x 120 mm
Gewicht	33,0 kg
ID-Nr.	1078418

Stab-Fast ALU Basic besteht aus:


Zwei Stützen, Hakenmesser und Transporttasche

Eingefahrene Länge	1.070 mm
Ausgefahrene Länge	1.720 mm
Gewicht pro Stütze	7,2 kg
Maximale Belastung der Stütze in Längsrichtung	1.500 kg
Länge Band	5.000 mm
Abmaße Tasche	1.100 x 300 x 120 mm
Gewicht	19,0 kg
ID-Nr.	1078419

Stab-Fast ALU XL besteht aus:

Zwei Stützen, Hakenmesser und Transporttasche

Eingefahrene Länge	1.500 mm
Ausgefahrene Länge	2.500 mm
Gewicht pro Stütze	10,3 kg
Maximale Belastung der Stütze in Längsrichtung	2.500 kg
Länge Band	10.000 mm
Abmaße Tasche	1.600 x 500 x 180 mm
Gewicht	30,0 kg
ID-Nr.	1078420



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen/Deutschland
Telefon +49 (0) 7135/71-10270
Telefax +49 (0) 7135/71-10396
info@weber-rescue.com

Industriegebiet 3 + 4
4460 Losenstein/Österreich
Telefon +43 (0) 7255/6237-120
Telefax +43 (0) 7255/6237-12461
info@weber-rescue.com

WEBERRESCUE
SYSTEMS
www.weber-rescue.com